

SCHEDA TECNICA

POMPA ELETTRICA 12 Lt V-BLACK "VITA 12" CON BATTERIA AL LITIO

RICARICABILE

COD. 23VBE12

v.black
VITA



Capacità serbatoio	12 Lt
Materiale serbatoio	Polipropilene
Litri erogabili per ogni ricarica della batteria	Con pressione 2,0 bar – fino a 95 litri
	Con pressione 5,0 bar – fino a 75 litri
Batteria al litio ricaricabile	14,4 Vdc 2,0 Ah 28,8 Wh
Polverizzatore in dotazione	Ugello in ottone regolabile per irrorazione
Regolatore di pressione elettronico	Pressione di esercizio regolabile 0,5 ÷ 5 bar 7,25 ÷ 72,5 psi
Controllo pressione	Scheda elettronica con controllo di tensione che mantiene costante la pressione per tutta la durata della batteria
Controllo della carica della batteria	Led
Lancia	65cm in alluminio anodizzato
Tappo a vite con porta lancia	Di serie
Spallacci imbottiti	Di serie
Carica batteria	1,0 A – 18W
Guarnizioni	NBR (elevati carichi di rottura – resistenza agli oli minerali e grassi)
Pompa	A membrana alte prestazioni con pressostato
Lunghezza tubo mandata	1,2 mt
Diametro bocca riempimento in cm	10,5
Temperatura min. / max.	5° C / 40° C
Dimensioni di ingombro in cm	22x36x51
Peso a vuoto della pompa con batteria in Kg	3,1

UGELLO IN OTTONE REGOLABILE PER IRRORAZIONE (Cod. 928)		
PRESSIONE bar	PORTATA Lt / min	LITRI EROGABILI PER RICARICA BATTERIA
5,0	0,60	75
4,0	0,54	85
3,0	0,49	90
2,0	0,44	95

KIT POMPA SU CARRELLO



Cod. 20CPE

Cod. 25CARK2



KIT POMPA SU CARRELLO CON BARRA IRRORATRICE



Cod. 20CPE

Cod. 25CARK1



Kit pulsante supplementare per accensione rapida barra irroratrice direttamente dall'impugnatura del carrello (Incluso nel kit 25CARK1)



Presa ausiliaria	Per collegamento barra irroratrice su carrello (incluso nel kit 25CARK1)
25CARK2	Kit tubo 2mt per pompe elettriche su carrello
Kit barra irroratrice (cod. 25CARK1)	Barra irroratrice regolabile in altezza- Larghezza massima 130 cm - N.4 ugelli a ventaglio e filtro da 100 mesh. Kit completo di supporto e pulsante accensione
Carrello (cod. 20CPE)	Struttura in acciaio verniciato - Sistema di bloccaggio pompa - Attacchi per barra irroratrice - Ruote adatte ai terreni accidentati
Dimensioni imballo 20CPE in cm	56x30x18
Dimensioni imballo 25CARK1 in cm	60x25x12
Dimensioni imballo 25CARK2 in cm	28x25x14

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.