

SCHEDA TECNICA OLYTECH LITHIUM PLUS 888 Wh

COD. 665L-665XL-665SP



Olytech LITHIUM PLUS 888Wh è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech LITHIUM PLUS 888Wh funziona con un motore elettrico 48V ad alte prestazioni, alimentazione tramite batteria al Litio 44,4V 20Ah 888Wh e alimentatore elettronico a microprocessore.

Disponibile in tre versioni: 665L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 665XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 665SP con asta fissa.

Olytech LITHIUM PLUS 888Wh permette una produttività di 90/120 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH LITHIUM PLUS 665L – 665XL – 665SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO ALTERNATO SU PIANO ORIZZONTALE AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBONIO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 48V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	BATTERIA AL LITIO 44,4V 20Ah 888Wh
DURATA	7 ORE (in funzione della modalità di utilizzo)
CONTROLLO	ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TRAMITE ALIMENTATORE DI SERIE
VELOCITA'	DOPPIA VELOCITA' DI SERIE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 665L da 2400 mm a 3600 mm 665XL 2400 mm 665SP
PESO TOTALE ATTREZZO	665L = 2,1 Kg – 665XL = 2,5 Kg – 665SP = 2,8 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷120 kg/ora
VELOCITA'	950 e 1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	2,2 m CON CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.