



In campo con te, dal 1879.

SCHEDA TECNICA
POMPA A PRE-COMPRESSIONE MANUALE "VOLPITECH 6"
COD. VT621



Volpitech



Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN - ITALIA

Tel. +39 0376 76009
Fax +39 0376 76408
info@volpioriginale.it

REG. IMP. C.F. e P.IVA 00136560208
Cap. Soc. € 955.000,00 i.v.
R.E.A. 75331 MANTOVA

www.volpioriginale.it

Pompa a pressione	con valvola di scarico pressione, lancia in nylon fibra di vetro e impugnatura a leva. Guarnizioni in FPM.
Lunghezza lancia in cm	65
Pressione di esercizio in bar	3
Materiale serbatoio	Polipropilene
Materiale spillo di chiusura	PVDF
Materiale molle impugnatura e valvola	Acciaio Inox
Materiale O-ring	FPM
Capacità serbatoio in Lt.	6
Diametro bocca riempimento in cm	6,0
Polverizzatore	Regolabile e orientabile in polipropilene
Peso netto della pompa in Kg	1,35
Dimensioni di ingombro in cm	23 x 21,5 x 46

Prestazioni polverizzatore:

PRESSIONE - BAR	PORTATA - LT/MIN	POLVERIZZATORE (FORO D. 1,25)
1,0	0,22	ROSA A 60°
1,5	0,29	
2,0	0,37	
1,0	0,46	ZAMPILLO
1,5	0,61	
2,0	0,77	

La pompa resiste a basse soluzioni (fino circa al 20 %) di acido cloridrico, a benzina, gasolio, soda caustica, candeggina, detergenti, diserbanti, sgrassatori, disinfettanti industriali, disincrostanti, olii idraulici e combustibili, alcol etilico, acqua regia.

La pompa non resiste ad acetone, solventi, trielina, lacche.

PULIZIA: lavare il serbatoio dopo ogni utilizzo con acqua pulita.

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.